



Please use a plus sign (+) inside this box →

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM

(To be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	10/695,483
Filing Date	October 28, 2003
First Named Inventor	Ville Nenonen
Group Art Unit	
Examiner Name	
Attorney Docket Number	METSO-13

Total Number of Pages in This Submission	
--	--

<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee Attached <input type="checkbox"/> Amendment / Response <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/ Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts Under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Assignment Papers (For an Application) <input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition Routing Slip (PTO/SB/69) And Accompanying Petition <input type="checkbox"/> To Convert a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Small Entity Statement <input type="checkbox"/> Request for Refund	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication To Group <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board Of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input checked="" type="checkbox"/> Additional Enclosure(s) (Please identify below): <div>• Claim for Priority under 35 U.S.C. 119 (a)-(d) and Submission of Certified Copy of Original Foreign Application</div>
Remarks		The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees that may be required with respect to this communication, or credit any overpayment, to Deposit Account No. 50-2663

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual name	David R.J. Stiennon, Reg. No. 33212
Signature	David R.J. Stiennon
Date	February 3, 2004

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Alexandria, VA 22313-1450 on this date: February 3, 2004

Typed or printed name	David R.J. Stiennon, Reg. No. 33212		
Signature	David R.J. Stiennon	Date	February 3, 2004



In The United States Patent And Trademark Office

Applicant: Nenoen et al. Date: February 3, 2004
Date Filed: October 28, 2003 Docket No.: METSO-13
App. No.: 10/695,483

For: Equipment for Fabric Guiding in a Paper Machine

Certificate of Mailing

I hereby certify that this correspondence is being deposited
with the United States Postal Service as first class mail in
an envelope addressed to:

Commissioner for Patents, P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

on 2 / 3 / 04
Date

David R.J. Stiennon

Signature

David R.J. Stiennon, Reg. No. 33212

Name of applicant, assignee or Registered Representative

Claim for Priority Under 35 U.S.C. 119(a)-(d) and
Submission of Certified Copy of Original Foreign Application

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 (a)-(d) for the accompanying patent application, based on Finnish Application No. 20021922, filed Oct. 29, 2002.

Submitted herewith is a copy of the original foreign application with a certification by the patent office of the foreign country in which it was filed.

Respectfully submitted,

David R.J. Stiennon

David R.J. Stiennon, Reg. No. 33212

Attorney for Applicant

Stiennon & Stiennon

612 W. Main Street, Suite 201

P.O. Box 1667

Madison, Wisconsin 53701-1667

(608) 250-4870

30. -10- 2003

Helsinki 29.10.2003

ETUOIKEUSTODISTUS
PRIORITY DOCUMENT



Hakija
Applicant

Metso Paper, Inc.
Helsinki

Patenttihakemus nro
Patent application no

20021922

Tekemispäivä
Filing date

29.10.2002

Kansainvälinen luokka
International class


D21F

Keksinnön nimitys
Title of invention

"Laitteisto kudoksen ohjaamiseksi paperikoneessa"

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä Patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä, patenttivaatimuksista, tiivistelmästä ja piirustuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description, claims, abstract and drawings originally filed with the Finnish Patent Office.


Pirjo Kalla
Tutkimussihteeri

Maksu 50 €
Fee 50 EUR

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan asetukseen 1027/2001 Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

The fee is based on the Decree with amendments of the Ministry of Trade and Industry No. 1027/2001 concerning the chargeable services of the National Board of Patents and Registration of Finland.

Osoite: Arkadiankatu 6 A Puhelin: 09 6939 500 Telefax: 09 6939 5328
P.O.Box 1160 Telephone: + 358 9 6939 500 Telefax: + 358 9 6939 5328
FIN-00101 Helsinki, FINLAND

LAITTEISTO KUDOKSEN OHJAAMISEKSI PAPERIKONEESSA

Keksinnön kohteena on laitteisto kudoksen ohjaamiseksi paperikoneessa, johon kuuluu ainakin yksi päättymättömäksi lenkiksi 5 järjestetty kudokseksi sekä sitä tukemaan sovitettut telat, joista teloista ainakin yhden telan pään yhteyteen on järjestetty laitteisto, johon kuuluu

- paperikoneen runkoon kiinnitettäväksi sovitettu jalusta,
- jalustassa telan ja kudoksen muodostamien kitojen kohdalla 10 kitasuojat,
- jalustaan liikkuvasti sovitettu siirtoalusta,
- siirtovälineet siirtoalustan liikuttamiseksi jalustan suhteen,
- ainakin yksi telan vastakkaiselle puolelle kudosta järjestetty 15 reunatunnistin kudoksen telan aksiaalisuuntaisen aseman määrittämiseksi,
- reunatunnistinta varten jalustaan järjestetty pystykannatin, jolloin laitteistolla kannatettu telan pää on sovitettu asetettavaksi siirtovälineillä reunatunnistimen mukaiseksi 20 kudoksen aseman pitämiseksi teloilla haluttuna.

US-patentissa numero 5500090 esitetään yksi laitteisto kudoksen ohjaamiseksi paperikoneessa. Esitetyssä laitteistossa reunatunnistimet ovat kudoksen kulkusuunnassa ohjaavan telan jälkeen 25 erillään jalustasta. Tunnetaan kuitenkin myös laitteistoja, joissa reunatunnistimet on kiinnitetty jalustaan.

Sijoituskohdasta riippumatta reunatunnistimien kannattamiseksi sopivalla kohdalla tarvitaan erityiset pystykannattimet. Taval- 30 lisesti pystykannatin kootaan koneistetusta osista, jotka kiinnitetään paperikoneen runkoon tai sanottuun jalustaan. Lisäksi laitteiston kohdalle vaaditaan yleensä niin sanottu kitasuojat tapaturmien välttämiseksi.

35 Riittävän jäykkyyden omaavan pystykannattimen valmistuksessa on käytettävä suuria ainevahvuuksia. Tällöin valmistuksessa vaaditaan useita työstövaiheita ja valmiista pystykannattimesta

muodostuu painava ja kallis. Massiivisesta rakenteesta huolimatta käytännössä pystykannatin värähtelee telan pyöriessä ja siten häiritsee reunatunnistimien toimintaa. Tämän lisäksi kitasuojaa vaatii omat kiinnittimet, jolloin laitteistosta kokonaisuudessaan muodostuu monimutkainen ja kallis valmistaa, mutta silti värähtelyherkkä ja eri positioihin hankalasti sijoitettava.

Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada kudoksen ohjaamiseen paperikoneessa uudenlainen laitteisto, joka on aikaisempaa yksinkertaisempi, mutta tukevampi sekä helpommin valmistettava. Tämän keksinnön tunnusomaiset piirteet ilmenevät oheisista patenttivaatimuksista. Keksinnön mukaisessa laitteistossa hyödynnetään yllättäen ohutlevyä erityisesti pystykannattimien valmistuksessa. Tällöin lopullinen laitteisto on entistä kevyempi, mutta jäykempi. Lisäksi laitteiston tukirakenteet on aikaisempaa helpompia ja nopeampia valmistaa mittatarkkuuden ollessa kuitenkin tunnettua parempi. Keksinnön mukaisessa laitteistossa eri rakenteita on lisäksi yhdistetty, jolloin valmistuksessa tarvittavien osien ja niiden työstövaiheiden määrä on vähäinen.

20

Keksintöä kuvataan seuraavassa yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisiin erästä keksinnön sovellusta kuvaaviin piirroksiin, joissa

25 Kuva 1 esittää sivulta katsottuna keksinnön mukaisen laitteiston sovitettuna telan yhteyteen paperikoneen kuivatusosalla,

Kuva 2a esittää osasuurenoksen kuvasta 1,

Kuva 2b esittää kuvan 2a laitteiston konesuunnassa katsottuna,

30 Kuva 3 esittää keksinnön mukaisen laitteiston pystykannattimien ohutlevyaihion,

Kuva 4a esittää kuvan 3 ohutlevyaihion kokoonpantuna,

Kuva 4b esittää keksinnön mukaisen lukitusvälineen sivulta katsottuna,

35 Kuva 4c esittää kuvan 4b lukitusvälineen edestä katsottuna.

Kuvassa 1 esitetään keksinnön mukainen laitteisto sovitettuna paperikoneen kudosta 10 tukevan telan 17 yhteyteen. Paperikoneeseen kuuluu ainakin yksi päättymättömäksi lenkiksi järjestetty kudosa. Paperikoneella tarkoitetaan tässä myös kartonkikoneetta tai vastaavaa. Kuvan 1 sovelluksessa laitteisto on järjestetty ohjaamaan kuivatusviiraa, joka kulkee kuivatussyylintereiden 12, imussyylintereiden 13 sekä johtotelojen 14 - 18 kautta. Kuivatusviiran lisäksi laitteistolla voidaan ohjata esimerkiksi puristinhuopaa tai jotain muuta paperikoneessa käytettävää kudosta. Kudoksen yhteydessä yleisesti ainakin yhden telan pään yhteyteen järjestetään keksinnön mukainen laitteisto. Nykyisin yhdessä paperituotantolinjassa on jopa 20 ohjattavaa kudosta.

Kuvissa 2a ja 2b esitetään tarkemmin keksinnön mukainen laitteisto, johon kuuluu paperikoneen runkoon kiinnitettäväksi sovitettu jalusta 19 sekä jalustaan 19 liikkuvasti sovitettu siirtoalusta 20. Tässä jalusta 19 on kiinnitetty runkoon siirtoalustan 20 liikkua. Kudoksen ohjaus aikaansaadaan muuttamalla telan 17 asentoa. Käytännössä telan 17 laakeripukki 21 kiinnitetään siirtoalustalle 20, joka siis liikkuu konesuunnassa. Telan laakerointi sallii kyseisen liikkeen, joka voi olla jopa 100 mm. Käytännössä muutaman millimetrin liike kuitenkin riittää halutun ohjausvaikutuksen aikaansaamiseen. Jalustan 19 sisällä on sopiva moottori 22, josta voima tavallisesti välitetään vaihteiston avulla siirtoalustaan 20. Lisäksi siirtoalusta on lineaarijohteilla liikkuvasti kiinni jalustassa (ei esitetty).

Suurella nopeudella kiertävä kudosa liikkuu koko ajan myös sivusuunnassa. Näin ollen myös sen ohjaaminen on oltava jatkuvaa. Toisin sanoen telan päätä pitää siirtää koko ajan kudoksen pitämiseksi halutussa kohdassa. Niinpä laitteistoon edelleen kuuluu ainakin yksi telan 17 vastakkaiselle puolelle kudosta 10 järjestetty reunatunnistin 23, jolla määritetään kudoksen 10 telan 17 aksiaalisuuntainen asema. Kyseisessä sovelluksessa käytetään kosketuksetonta reunatunnistinta, mutta myös muunlaiset reunatunnistimet ovat mahdollisia. Edullisesti jalustan

yhteydessä on lisäksi riittävä määrä elektroniikkaa ohjauksen automatisoimiseksi. Käytännössä elektroniikka vertaa jatkuvasti reunatunnistimen mittaustuloksia asetettuihin arvoihin ja tarvittaessa moottoria ohjaamalla liikuttaa siirtotasoa vaadit-

5 tavan matkan. Tällöin laitteistolla kannatettu telan pää asetetaan reunatunnistimen mukaiseksi, jolloin kudoksen asema saadaan pidettyä telastossa haluttuna. Tässä elektroniikkakeskus 24 on jalustan 19 kyljessä omana kokonaisuutena ja se voidaan kääntää sivuun esimerkiksi moottoria huollettaessa. Tätä kuvaa katkovii-

10 voitettu suorakaide kuvassa 2b. Keksinnön mukainen laitteisto on siis täysin itsenäisesti toimiva, jolloin sen sijoittaminen eri positioihin on aiempaa vapaampaa.

Reunatunnistimen 23 kiinnittämiseksi on jalustaan 19 järjestetty

15 pystykannatin 25. Lisäksi jalustassa 19 on telan 17 ja kudoksen 10 muodostamien kitojen kohdalla kitasuoja 26, joka estää esimerkiksi käden työntämisen sanottuihin kitoihin. Keksinnön mukaan pystykannatin ja kitasuoja on yllättäen integroitu ohutlevyrakenne. Toisin sanoen pystykannatin ja kitasuoja ovat

20 yhtä kappaletta, joka on valmistettu ohutlevyistä. Tällöin laitteisto on aikaisempaa kevyempi, mutta jäykempi. Myös erilaisia kiinnittimiä ja tukia tarvitaan aiempaa vähemmän. Valmistusta voidaan edelleen yksinkertaistaa muodostamalla ohutlevyrakenne yhdestä yhtenäisestä ohutlevyistä. Kyseinen ohutlevyaihio

25 esitetään kuvassa 3. Käytännössä ohutlevyn on paksuus on 1 - 4, edullisemmin 2,5 - 3,5 mm. Vaativien käyttöolosuhteiden takia on lisäksi käytettävä haponkestävää terästä. Tämä asettaa erityisehdot myös liitostekniikalle.

30 Valmistusongelmat ratkaistaan helposti käyttämällä keksinnön mukaan ohutlevyaihion valmistuksessa sekä laserleikkausta että -hitsausta. Leikkauksessa ohutlevyaihioon muodostetaan lisäksi perforoinnit 27, jotka mahdollistavat taivuttamisen käsin. Käsintaittoa ennen ohutlevyaihioon tehdään esimerkiksi särmäys-

35 puristimella taivutukset 28 pistekatkoviivoilla esitettyihin kohtiin. Tällöin viimeinen taivuttaminen voidaan tehdä käsin,

jolloin muodostuu kotelorakenne. Käsintaivuttamista ja erityisesti hitsausta helpottamaan on ohutlevyaihioon leikattu lisäksi sopivat raot 29, joita vastaavat ulokkeet 30 on järjestetty levyaihion reunoihin. Tällöin ulokkeet ohjaavat tarkasti käsin-
 5 taivutuksen oikeaan kohtaan, jolloin aikaansaadaan kuvassa 4a esitettävä kotelorakenne. Taivuttamisen jälkeen edellä mainitut raot yhdessä ulokkeiden kanssa hitsataan umpeen, jolloin muodostuu sileä pinta. Laserleikkauksella ja -hitsauksella aikaansaad-
 10 lisäksi nopeaa. Käytännön testeissä on päästy helposti 0,1 mm tarkkuuteen, mikä on tässä sovelluksessa täysin riittävä. Lisäksi kotelorakenne on jäykkä, mutta kevyt. Edullisesti laitteistoon kuuluu kaksi kotelorakenteista pystykannattinta, jolloin rakenteesta muodostuu symmetrinen. Jäykkyyttä voidaan
 15 helposti lisätä pystykannattimien yläosien väliin järjestetyllä vaakasuoralla kotelorakenteella 31 (kuva 4a). Samalla kotelora-
 kenteiden väliin jäävä osuus muodostaa kitasuojan 26.

Tunnetuissa erillisissä pystykannattimissa on erilliset kiinnitys-
 20 työvälineet reunatunnistimen kiinnittämiseksi. Vastaavaa tarkoitusta varten keksinnön mukaan kotelorakenteiseen pystykannatti-
 meen 25 on yllättäen järjestetty pelkkä aukko 32 sekä lukitusvälineet 33. Lukitus aikaansaadaan aukon 32 reunoihin järjeste-
 tyillä kolmelle tukipisteellä 34 - 36, jotka on järjestetty
 25 kehän suunnassa tasavälein. Käytännössä reunatunnistinta tukee kuusi tukipistettä, kolme kummassakin kotelorakenteen seinämäs-
 sä. Kussakin seinämässä yksi tukipisteistä muodostuu sanotuista lukitusvälineistä 33 sylinterimäisen reunatunnistimen kiinnittä-
 miseksi. Lisäksi lukitusvälineisiin 33 kuuluu aukon 32 suhteen
 30 liikkumaan sovitettu luisti 37, jossa on kiilapinta 38 eri halkaisijan omaavien reunatunnistimien kiinnittämiseksi. Luisti 37 esitetään irrallaan kuvissa 4b ja 4c sekä sovitettuna pai-
 koilleen kotelorakenteen sisään kuvassa 4a. Myös luisti 37 on valmistettu ohutlevystä ja siihen on lisäksi kiinnitetty mutteri
 35 39. Tällöin luistia käytetään vaakasuoran kotelorakenteen läpi järjestetyllä kierretangolla, jonka päässä on sopiva vääntökahva

40 (kuva 2a). Tällöin reunatunnistimien irrotus ja kiinnitys on nopeaa ja turvallista ilman työkaluja. Jäykän ja kevyen ohutlevyrakenteen kiinnittäminen jalustaan on myös helppoa. Alaosasta ohutlevyrakenne kiinnitetään kahdella pultilla ja yläosasta 5 kaarituella 41, jonka sisään reunatunnistimen 23 kaapelit 42 voidaan sovittaa.

Keksinnön mukaisella laitteiston rakenteella on voitu korvata jopa 50 aiemmin erillistä osaa. Lisäksi rakenne on aikaisempaa 10 huomattavasti kevyempi, mutta jäykempi. Edelleen rakenteen valmistus on ohutlevytekniikan ansiosta nopeaa ja valmis rakenne on mittatarkka. Laitteisto kokonaisuudessaankin voidaan asentaa eri positioihin ja eri asentoihin kuin mitä esimerkkisovelluksessa on esitetty. Yhdenlaista laitteistoa voidaan käyttää eri 15 puolilla paperikonetta, kun tunnetussa tekniikassa kuhunkin tuotanto-osaan hankitaan usein erilaiset laitteistot.

PATENTTIVAATIMUKSET

1. Laitteisto kudoksen ohjaamiseksi paperikoneessa, johon kuuluu ainakin yksi päättymättömäksi lenkiksi järjestetty kudos
5 (10) sekä sitä tukemaan sovitettut telat (12 - 18), joista teloista (12 - 18) ainakin yhden telan (17) pään yhteyteen on järjestetty laitteisto, johon kuuluu
 - paperikoneen runkoon kiinnitettäväksi sovitettu jalusta (19),
 - jalustassa (19) telan (17) ja kudoksen (10) muodostamien
10 kitojen kohdalla kitasuoja (26),
 - jalustaan (19) liikkuvasti sovitettu siirtoalusta (20),
 - siirtovälineet (22) siirtoalustan (20) liikuttamiseksi jalustan (19) suhteen,
 - ainakin yksi telan (17) vastakkaiselle puolelle kudosta (10)
15 järjestetty reunatunnistin (23) kudoksen (10) telan (17) aksiaalisuuntaisen aseman määrittämiseksi,
 - reunatunnistinta (23) varten jalustaan (19) järjestetty pystykannatin (25), jolloin laitteistolla kannatettu telan (17) pää on sovitettu asetettavaksi siirtovälineillä (22)
20 reunatunnistimen (23) mukaiseksi kudoksen (10) aseman pitämiseksi teloilla (12 - 18) haluttuna,
tunnettu siitä, että pystykannatin (25) ja kitasuoja (26) on integroitu ohutlevyrakenne.
- 25 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että ohutlevyrakenne muodostuu yhdestä yhtenäisestä ohutlevystä.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että laitteistoon kuuluu kaksi kotelorakenteista pysty-
30 kannatinta (25), joiden yläosien välissä on vaakasuora kotelora-
kenne (31).
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 3 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että ohutlevyn on paksuus on 1 - 4, edullisemmin
35 2,5 - 3,5 mm.

5. Jonkin patenttivaatimuksen 1 - 4 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että reunatunnistimen (23) kiinnittämiseksi pystykannattimeen (25) on järjestetty aukko (32) sekä lukitusvälineet (33).

5

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että aukon (32) reunoihin on järjestetty kehän suunnassa tasavälein kolme tukipistettä (34 - 36), joista yksi muodostuu sanotuista lukitusvälineistä (33) sylinterimäisen reunatunnistimen
10 (23) kiinnittämiseksi.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että lukitusvälineisiin (33) kuuluu aukon (32) suhteen liikku-
maan sovitettu luisti (37), jossa on kiilapinta (38) eri hal-
15 kaisijan omaavien reunatunnistimien (23) kiinnittämiseksi.

(57) TIIVISTELMÄ

Keksintö koskee laitteistoa kudoksen ohjaamiseksi paperikoneessa, johon kuuluu kudostus (10) sekä sitä tukemaan sovitettut telat (12 - 18). Telan (17) pään yhteyteen on järjestetty laitteisto, johon kuuluu jalusta (19) ja kitasuoja (26). Jalustassa (19) on siirtoalusta (20) sekä siirtovälineet (22) siirtoalustan (20) liikuttamiseksi. Laitteistoon kuuluu myös telan (17) vastakkaiselle puolelle kudosta (10) järjestetty reunatunnistin (23), jota varten on jalustaan (19) järjestetty pystykannatin (25). Keksinnön mukaan pystykannatin (25) ja kitasuoja (26) on integroitu ohutlevyrakenne.






Fig. 1






Fig. 3

